

SAE 15W-40 API CK-4

Aceite de motor a diésel de servicio pesado



DESCRIPCIÓN:

FLEETRITE SAE 15W-40 API CK-4 es un aceite lubricante para motores a diésel de servicio pesado y diseñado para extender la vida del motor minimizando el desgaste y con un mayor control de los contaminantes. Su tecnología con valores de TBN superiores maximizan la limpieza, poder dispersión del lubricante y su durabilidad con diésel de alto contenido de azufre.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Desempeño superior contra el desgaste abrasivo y en zonas de alto contacto dentro del motor aumentado su durabilidad.
- Alta resistencia a la oxidación gracias a su formulación de última generación que prolonga los periodos de drenado demostrado con pruebas de campo, tanto para vehículos en carretera como fuera de ella.
- Compatible con sistemas de tratamiento de gases convencionales como DPF (Filtro de Partículas Diésel), EGR (Recirculación de Gases de Escape) y SCR (Reducción Catalítica Selectiva).

ADECUADO SU USO EN MOTORES:

- Cummins CES 20086, 81
- Allison TES 439
- Caterpillar ECF-3, ECF-2
- Detroit DFS 93K222, 93K218
- Mack EO-S 4.5, EO-O Premium Plus
- MAN M3575
- MB-228.31
- MTU Category 2.1
- Volvo VDS-4.5



ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE:

- API CK-4

CAMPO DE APLICACIÓN:

- **FLEETRITE SAE 15W40 API CK-4** es un aceite recomendado para el servicio de todo tipo de motores a diésel de fabricantes americanos, europeos y asiáticos que utilicen sistemas de postratamiento que recomienden el uso de un aceite API CK-4 y/o anteriores.

PROPIEDADES	MÉTODO ASTM	FLEETRITE SAE 15W-40 API CK-4
Densidad Específica @ 15°C	D 4052	0.876
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D 445	15.3
Índice de Viscosidad	D 2270	139
Punto de Inflamación, °C	D93	236
Punto de Fluidez, °C	D97	-35
Número de Base (TBN), mg KOH/g	D 2896	10

Los lubricantes FLEETRITE® manejados y usados de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para más información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE disponga del lubricante usado de acuerdo con las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo. Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar debido a su Manufactura sin que afecte el desempeño del producto. Para cualquier duda acerca de los productos FLEETRITE® y sus aplicaciones consulte con su asesor técnico.