

SAE 15W-40 API CI-4

Aceite de motor a diésel de servicio pesado



DESCRIPCIÓN:

FLEETRITE SAE 15W-40 API CI-4 es un aceite multigrado para motores a diésel de servicio pesado, el cual está elaborado con básicos refinados y aditivos de gran desempeño que le imparten propiedades de limpieza de motor, así como aditivos antidesgaste para una protección integral al motor.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Provee un elevado desempeño aún bajo amplios intervalos de temperatura de operación gracias a su formulación como aceite multigrado.

ADECUADO SU USO EN MOTORES:

- CAT ECF 1A / ECF 2
- Cummins CES 20071 / 72 / 75 / 76 / 77
- Mack EO M / EO M Plus
- MB 228.3
- MAN M3275 1
- JASO DH 1
- IVECO T1

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE:

- API CI-4



CAMPO DE APLICACIÓN:

- FLEETRITE SAE 15W-40 API CI-4 se recomienda para motores a diésel servicio pesado con sistemas EGR, con o sin turbo.
- Recomendado para motores diésel de servicio pesado de cualquier marca que requieren de un aceite API CI-4 o categorías anteriores.

PROPIEDADES	MÉTODO ASTM	FLEETRITE SAE 15W-40 API CI-4
Densidad Específica @ 15°C	D 4052	0.8760
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D 445	14.50
Índice de Viscosidad	D 2270	140
Punto de Inflamación, °C	D93	240
Punto de Fluidez, °C	D97	-36
Número de Base (TBN), mg KOH/g	D 2896	10

Las propiedades descritas corresponden a las características estándar del producto, en las cuales es posible que se produzcan variaciones.

Los lubricantes FLEETRITE® manejados y usados de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para más información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE disponga del lubricante usado de acuerdo con las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo. Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar debido a su Manufactura sin que afecte el desempeño del producto. Para cualquier duda acerca de los productos FLEETRITE® y sus aplicaciones consulte con su asesor técnico.